

## Paletten- und Verpackungsrichtlinien

Diese Richtlinien sind Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen und gelten für alle Bestellungen/Lieferungen. Abweichungen werden grundsätzlich als Qualitätsmängel der Ware angesehen und in unserem Lieferantenbeurteilungssystem erfasst.

<b>EURO-Paletten:</b>	Herstellung:	gemäß UIC-Norm
	Abmessung:	800 x 1200 mm
	max. Gewicht inkl. Ware:	950 kg
	max. Höhe inkl. Palette:	800 mm

**Paletten müssen grundsätzlich in einem technisch einwandfreien Zustand sein!**

**Stapeln der Kartons:**

- auf Verbund gestapelt.
- seitliche Sicherung der Kartons durch Holzrahmen oder starke Folie bzw. Pappschürze, maximal mit Palettenrand abschließend, nicht überstehend.
- verrutschsicher angeordnet.
- mengen-kontrollierbar, übersichtlich angeordnet.

**Rahmen:**

- maßgenau auf der Palette sitzend.
- in technisch einwandfreiem Zustand.

**Sortenreine Paletten:**

- Restmengen / Nicht-Paletten-Abmessungen nicht auf mehrere Paletten verteilen!
- **wenig Misch-Waren Paletten erstellen.**

**Kartons:**

- geltende gesetzliche Umwelt- und Verpackungs-Bestimmungen beachten!
- Kartons raum- und gewichtssparend füllen, d.h. gut gefüllt, keine/wenig Hohlräume.
- einwandfreie, kräftige Papp-Qualität verwenden.

**Etiketten:**

- gut lesbar bedruckt, entsprechend der REYHER Spezifikation (Grösse, Artikel-Bezeichnung, Struktur, Farbe)
- jede Ausnahme, Variation oder Abweichung bedarf der Genehmigung durch REYHER vor Auslieferung
- minimale Etikettenanforderungen sind:
  - DIN/ISO Nr.**
  - Werkstoff**
  - Oberfläche**
  - Abmessung**
  - Stückzahl**
  - Chargen-Nr.**